

Kontrol af organiske mikroforureninger

Vallensbæk Strands Vandforsyning a.m.b.a
Egholmvej 4
2665 Vallensbæk Strand

Analyserapport nr. 20250730/002
31. juli 2025
Blad 1 af 2

Kopi til:
Jupiter (GEUS)
SHT Vand&Miljø



Rapporten må kun gives i uddrag, hvis laboratoriet har godkendt uddraget. Resultatet gælder udelukkende for den analyserede prøve

DIREKTE UNDERSØGELSE			Prøvetype: Udskyllingsprøve Foran værk DGU 207.3791
Temperatur	10,4	°C	Prøvested: VALLENSBÆK STRANDS VANDFORSYNING
			Prøvedato: 2025-06-23 KL 08:05
			Prøvetager: Laboratoriet
			DS/ISO5667-5:2006

PFAS-FORBINDELSER	RESULTAT	Vandkvalitetskrav ¹⁾	METODE	U _{rel}
Se blad 2.				

1) Anførte vandkvalitetskrav er fra BEK nr 221 af 25/02/2025. Oplysninger om analysedato kan rekvireres.

Tegn forklaring:

! Vandkvalitetskrav ikke overholdt. * uden for akkreditering.

i.m.: Ikke målelig. U_{rel} og S_r : Måleusikkerhed (se BEK nr 811 af 19/06/2024)

Handwritten: *Handwritten signature*

Marie-Louise Andersen, *Laborant*

Vallensbæk Strands Vandforsyning amba
Foran værk
DGU 207.3791
Prøvedato: 2025-06-23 Kl. 08:05

Analyserapport nr. 20250730/002
31. juli 2025
Blad 2 af 2

UNDERLEVERANDØR					
ORGANISKE MIKROFORURENINGER		RESULTAT	Vandkvalitetskrav ¹⁾	METODE	U _{rel}
PFAS-FORBINDELSER		Påvist			
Perfluorbutanoate, PFBA	µg/l	< 0,0010		ASTMD7979-20	40 %
Perfluorpentansyre, PFPeA	µg/l	< 0,00030		ASTMD7979-20	40 %
Perfluorhexansyre, PFHxA	µg/l	0,00040		ASTMD7979-20	40 %
Perfluoroheptansyre, PFHpA	µg/l	< 0,00030		ASTMD7979-20	40 %
Perfluoroktansyre, PFOA	µg/l	< 0,00010		ASTMD7979-20	40 %
Perfluorononansyre, PFNA	µg/l	< 0,00010		ASTMD7979-20	40 %
Perfluorodecansyre, PFDA	µg/l	< 0,00030		ASTMD7979-20	40 %
Perfluorundecansyre, PFUnDA	µg/l	< 0,00030		ASTMD7979-20	40 %
Perfluordodecansyre, PFDoDA	µg/l	< 0,00030		ASTMD7979-20	40 %
Perfluortridecansyre, PFTrDA	µg/l	< 0,0010		ASTMD7979-20	40 %
Perfluorbutansulfonsyre, PFBS	µg/l	< 0,00030		ASTMD7979-20	40 %
Perfluorpentansulfonsyre, PFPeS	µg/l	< 0,00030		ASTMD7979-20	40 %
Perfluorhexansulfonsyre ,PFHxS	µg/l	< 0,0010		ASTMD7979-20	40 %
Perfluorheptansulfonsyre, PFHpS	µg/l	< 0,00030		ASTMD7979-20	40 %
Perfluoroktansulfonsyre, PFOS	µg/l	< 0,0010		ASTMD7979-20	40 %
Perfluomonansulfonsyre, PFNS	µg/l	< 0,00030		ASTMD7979-20	40 %
Perfluordecansulfonsyre, PFDS	µg/l	< 0,00030		ASTMD7979-20	40 %
Perfluorundecansulfonsyre, PFUnDS	µg/l	< 0,0010		ASTMD7979-20	40 %
Perfluordodecansulfonsyre, PFDoDS	µg/l	< 0,0010		ASTMD7979-20	40 %
Perfluortridecansulfonsyre, PFTrDS	µg/l	< 0,0010		ASTMD7979-20	40 %
Perfluoroktansulfonamid, PFOSA	µg/l	< 0,00030		ASTMD7979-20	40 %
Fluortelomersulfonsyre (6:2 FTS)	µg/l	< 0,00030		ASTMD7979-20	40 %
Sum af PFOA, PFOS, PFNA og PFHxS*	µg/l	< 0,00020		Beregnet	
PFAS (sum af 22)*	µg/l	0,00040		Beregnet	

1) Anførte vandkvalitetskrav er fra BEK nr 221 af 25/02/2025 Oplysninger om analysedato kan rekvireres.

PFAS22 er udført af ALS, akkr.nr. 361, rapport nr. 161806/25, kopi kan rekvireres.

Tegn forklaring:

! Vandkvalitetskrav ikke overholdt. * uden for akkreditering.

i.m.: Ikke målelig. U_{rel} og S_r : Måleusikkerhed (se BEK nr 811 af 19/06/2024)

Ramjee Arjun

Marie-Louise Andersen, *Laborant*