

Vallensbæk Strands Vandforsyning amba
Egholmvej 4
2665 Vallensbæk Strand

Analyserapport nr. 20250730/004
31. juli 2025
Blad 1 af 2

Kopi til:
Jupiter (GEUS)
SHT Vand&Miljø



Rapporten må kun gengives i uddrag, hvis laboratoriet har godkendt uddraget. Resultatet gælder udelukkende for den analyserede prøve

DIREKTE UNDERSØGELSE			
Temperatur	10,3 °C		
		Prøvetype: Udskyllingsprøve Toftevej v. vej DGU 207.4433 VALLENSBÆK STRANDS VANDFORSYNING Prøvedato: 2025-06-23 Kl. 08:24 Prøvetager: Laboratoriet DS/ISO5667-5:2006	
PFAS-FORBINDELSER	RESULTAT	Vandkvalitetskrav ¹⁾	METODE U _{rel}
Se blad 2.			

¹⁾ Anførte vandkvalitetskrav er fra BEK nr 221 af 25/02/2025 Oplysninger om analysedato kan rekvireres.

Tegn forklaring:
 ! Vandkvalitetskrav ikke overholdt. * uden for akkreditering.
 i.m.: Ikke målelig. U_{rel} og S_r: Måleusikkerhed (se BEK nr 811 af 19/06/2024)


 Marie-Louise Andersen, Laborant

Vallensbæk Strands Vandforsyning amba
Toftevej v. vej
DGU 207.4433
Prøvedato: 2025-06-23 Kl. 08:24

Analyserapport nr. 20250730/004
31. juli 2025
Blad 2 af 2

UNDERLEVERANDØR					
ORGANISKE MIKROFORURENINGER		RESULTAT	Vandkvalitetskrav ¹⁾	METODE	U _{rel}
PFAS-FORBINDELSER		Påvist			
Perfluorbutanoate, PFBA	µg/l	0,0016		ASTMD7979-20	40 %
Perfluorpentansyre, PFPeA	µg/l	< 0,00030		ASTMD7979-20	40 %
Perfluorhexansyre, PFHxA	µg/l	< 0,00030		ASTMD7979-20	40 %
Perfluoroheptansyre, PFHpA	µg/l	< 0,00030		ASTMD7979-20	40 %
Perfluoroktansyre, PFOA	µg/l	0,00042		ASTMD7979-20	40 %
Perfluorononansyre, PFNA	µg/l	< 0,00010		ASTMD7979-20	40 %
Perfluorodecansyre, PFDA	µg/l	< 0,00030		ASTMD7979-20	40 %
Perfluorundecansyre, PFUnDA	µg/l	< 0,00030		ASTMD7979-20	40 %
Perfluordodecansyre, PFDoDA	µg/l	< 0,00030		ASTMD7979-20	40 %
Perfluortridecansyre, PFTrDA	µg/l	< 0,0010		ASTMD7979-20	40 %
Perfluorbutansulfonsyre, PFBS	µg/l	0,0036		ASTMD7979-20	40 %
Perfluorpentansulfonsyre, PFPeS	µg/l	< 0,00030		ASTMD7979-20	40 %
Perfluorhexansulfonsyre ,PFHxS	µg/l	0,00029		ASTMD7979-20	40 %
Perfluorheptansulfonsyre, PFHpS	µg/l	< 0,00030		ASTMD7979-20	40 %
Perfluoroktansulfonsyre, PFOS	µg/l	0,0013		ASTMD7979-20	40 %
Perfluomonansulfonsyre, PFNS	µg/l	< 0,00030		ASTMD7979-20	40 %
Perfluordecansulfonsyre, PFDS	µg/l	< 0,00030		ASTMD7979-20	40 %
Perfluorundecansulfonsyre, PFUnDS	µg/l	< 0,0010		ASTMD7979-20	40 %
Perfluordodecansulfonsyre, PFDoDS	µg/l	< 0,0010		ASTMD7979-20	40 %
Perfluortridecansulfonsyre, PFTrDS	µg/l	< 0,0010		ASTMD7979-20	40 %
Perfluoroktansulfonamid, PFOSA	µg/l	< 0,00030		ASTMD7979-20	40 %
Fluortelomersulfosyre (6:2 FTS)	µg/l	< 0,00030		ASTMD7979-20	40 %
Sum af PFOA, PFOS, PFNA og PFHxS*	µg/l	0,002		Beregnet	
PFAS (sum af 22)*	µg/l	0,0072		Beregnet	

1) Anførte vandkvalitetskrav er fra BEK nr 221 af 25/02/2025 Oplysninger om analysedato kan rekvireres.

PFAS22 er udført af ALS, akkr.nr. 361, rapport nr. 161808/25, kopi kan rekvireres.

Tegn forklaring:

! Vandkvalitetskrav ikke overholdt. * uden for akkreditering.

i.m.: Ikke målelig. U_{rel} og S_r : Måleusikkerhed (se BEK nr 811 af 19/06/2024)

Ramjee Arjun

Marie-Louise Andersen, *Laborant*